



ASTRO SAE 10W40 SS

Description : Huile moteur semi-synthétique diesel à performances très élevées. S'utilise pour les moteurs suralimentés ou non, avec ou sans refroidissement d'air (intercooler). Une véritable huile Super Diesel High Performances (SHPD) pour longue périodicité de vidange et sous forte contrainte thermique.

Application : Pour la lubrification des moteurs opérant sous forte charge charge comme poids lourds, bus, engins de travaux publics.... travaillant dans les conditions les plus sévères.

Spécifications :

- API CH-4/CF/SL
- ACEA E5/E7-08.
- MB 228.3
- MAN 3275
- VOLVO VDS-2
- CATERPILLAR ECF 1a.
- RENAULT RD-2
- MTU TYPE II

Propriétés :

- Huile moteur (SHPD) extrêmement détergente et dispersante
- Longue périodicité de vidange
- Compatible avec ceratins catalysateurs.
- Miscible avec toute autre huile moteur courante.

Analyse typique :

Densité à 15°C	0,875	Couleur	L 5.0
Viscosité à 100°C	14,0 cSt	Viscosité à 40°C	108,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 130	Point éclair	240°C
T.B.N. mg. KOH/g	10,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.