



ASTRO SAE 15W40

Description : Huile moteur minérale diesel à performances très élevées. S'utilise pour les moteurs suralimentés ou non, avec ou sans refroidissement d'air (intercooler) . Une véritable huile Super High Performance Diesel (SHPD) pour longue périodicité de vidange et sous forte contrainte thermique.

Application : Pour la lubrification des moteurs opérant sous extrême pression comme poids lourds, bus, engins de travaux publics..... travaillant dans les conditions les plus sévères.

Spécifications :

- API CH-4/CF/SL
- ACEA E5/E7-08.
- MB 228.3
- MAN 3275
- VOLVO VDS-2
- CATERPILLAR ECF 1a.
- RENAULT RD-2
- MTU TYPE II

Propriétés :

- Huile moteur (SHPD) extrêmement détergente et dispersante
- Longue périodicité de vidange
- Compatible avec certains catalyseurs.
- Miscible avec toute autre huile moteur courante.

Analyse typique :

Densité à 15°C	0,885	Couleur	L 5.0
Viscosité à 100°C	13,5 cSt	Viscosité à 40°C	100,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 130	Point éclair	240°C
T.B.N. mg. KOH/g	10,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.